

# BLUEHELIX K

## ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL S INTEGROVANÝM 50 L NEREZOVÝM ZÁSOBNÍKOM







### > PLUSY PRODUKTU

- Hlavný výmenník z nerezovej ocele typu AISI 316 TI
- Produkcia TUV v 50 l nerezovom zásobníku s vysokou účinnosťou
- Premixový axiálny horák z nerezovej ocele a modulovaný integrovaný ventilátor
- Modulačné čerpadlo
- Digitálny riadiaci panel s multifunkčným displejom
- Možnosť napojiť kotol na diaľkové ovládanie rady ROMEO s protokolom OpenTherm.

### > VÝHODY PRODUKTU

- Maximálna účinnosť zariadenia, zodpovedajúca označeniu ★★★★★ (podľa EN 92/42) a označeniu ★★★ pre produkciu TUV (podľa EN 13203)
- Veľmi nízke hodnoty emisií pri spaliniach - NOx (trieda 5 zodpovedajúca EN 297/A5).
- Ekvitermická regulácia pomocou externej sondy
- Funkcia ochrany výmenníka na základe kontroly zmien teploty.
- Antibakteriálna ochrana zásobníka - Antilegionella
- Digitálna kontrola plameňa
- Protimrazová ochrana do - 5°C.



### > LEGENDA

- 1 3/4" výstup UK
- 2 1/2" výstup TUV
- 3 1/2" vstup plyn
- 4 1/2" dopúšťanie vody
- 5 3/4" spiatka
- 6 Poistný ventil

MODEL			25 K 50
Tepelný výkon		kW	5,8
	Max UK	kW	25,0
	Max TUV	kW	27,5
Menovitý výkon 80°C-60°C	Min	kW	5,7
	Max UK	kW	24,5
	Max TUV	kW	27,0
	Min	kW	6,2
50°C-30°C	Max UK	kW	26,5
	80°C-60°C	Pmax %	98,0
		Pmin %	97,8
Účinnosť	50°C-30°C	Pmax %	106,1
		Pmin %	107,5
	30% čiast. záťaž	Pmax %	108,8
	Trieda účinnosti (92/42 EEC)		★★★★
Trieda NOx		5	
Objem zásobník		l	50
Produkcia TUV	Δt30°C	l/10min	175
	Δt30°C	l/h	820
Trieda účinnosti (EN 13203)			★★★
Prevádzkový tlak	Max	bar	3
Prevádzkový tlak pri TUV	Max	bar	9
Hmotnosť		kg	50
Typ ochrany		IP	X5D
KÓDOVÉ OZNAČENIE			0TAX2IWA
CENA (bez DPH)			1933,33 €